

## Montacargas

- Carretillas elevadoras o montacargas de lugar de trabajo suelen ser de manipulador telescópico y de tipos de transporte sobre capacete.
  - Estos montacargas están hechas para terrenos desiguales.
  - La alta capacidad de elevación puede hacer el equipo inestable, especialmente en un terreno desnivel.
  - Sólo los trabajadores capacitados y autorizados pueden operar montacargas.
- Contratistas de techados regularmente utilizan montacargas en el almacén y el patio.
  - Modelos de terrenos desiguales tienen sistemas de suspensión y llantas neumáticas, lo que los hacen una opción excelente para el uso al aire libre en suelo desigual.
  - Modelos para el interior por lo general no tienen suspensión, y
    tienden a tener las llantas de goma maciza. Estos modelos no deben
    utilizarse en suelos desiguales porque son duras en el equipo y se
    pueden dar vuelco fácilmente.

- La protección de vuelco o de voltearse está diseñada para protegerlo en caso de que el montacargas se ruede. No salte de la máquina si se empieza a dar vuelco.
- B Si está equipado, el cinturón de seguridad evitará que se caiga para afuera si el montacargas da con algo o se rueda.
- Viaje con cargas lo más bajo que sea posible porque lo más alto que esté la carga mayor es la tendencia a que el montacargas se vuelque. Nunca deje el montacargas desatendido cuando la carga está elevada.

Sólo maneje cargas estables o seguramente montadas.

- Todos los montacargas deben estar equipados con mecanismos de seguridad general, y también hay algunos procedimientos simples de seguir.
  - Nunca conduzca o permita que otra persona se monte en las horquillas o en cualquier lugar donde no este un asiento provisto.
  - Esté al tanto de las estructuras elevadas y líneas eléctricas.
  - **Inspeccione** su montacargas y asegure que las señales de reversa, el claxon y las luces están trabajando antes de operarlo.
  - No coloque los brazos o las piernas entre el mástil y el montacargas.
  - Todos los operadores deben recibir entrenamiento y ser autorizados antes de operar un montacargas.
  - Cuando el montacargas no está en operación, las horquillas deben estar completamente bajadas.



## © NRCA Reprint permission granted to Jorge Joya at ROOFCORP. No further reproductions authorized. Apr 26, 2018.

## Consejos de Entrenamiento de Montacargas

- Mostrar los diversos componentes del montacargas, como el claxon, las luces, y las tablas de cargas. Asegurarse de indicar que estos artículos deben ser inspeccionados diariamente junto con otros artículos requeridos por el fabricante.
- Hacer las siguiente pregunta:

Notas:

¿Por qué no es una buena idea permitir a la gente que se monte en las horquillas?

 Fecha	Firma del Presentador
emas Adicionales Hablados:	
TODOS LOS	CONCURRENTES DEBEN FIRMAR

2