



Retiro de Basura del Techo

- 1** Proyectos de techo crean grandes cantidades de basura que necesitan ser controlados.
 - **La Buena limpieza** es importante en los techos.
 - Mala limpieza crea **resbalones, tropezones, caídas y peligros de punción**.
 - Mala limpieza también crea una imagen **poco profesional**.
 - En techos de 6 metros de altura o menos, la basura y los desechos pueden **tirarse directamente al suelo**, pero un sistema de barandillas o un sistema personal anti caídas debe ser utilizado para prevenir las caídas.

- 2** Rampas de basura proveen uno de los métodos más seguros para la eliminación de la basura desde el techo.
 - Se requieren rampas de basura cuando los techos son **más de 6 metros de alto**.
 - Deben estar **fijadas** al edificio.
 - Un **sistema de barandas** debe ser colocado alrededor y detrás de la rampa.
 - Clave un pedazo de madera de 4 x 6 en frente de la apertura de la rampa para proveer una **parada para la carretilla**. Esto hará más fácil volcar la carga.
 - Una **cadena** debe ser puesta a través de la apertura de la rampa cuando no hay actividad en la rampa.

- 3** No sobrecargue las carretillas.
 - Mantenga la carga **baja y equilibrada** al transportar la basura a la rampa.
 - Al voltear una carretilla, **incline su cuerpo** ligeramente hacia la vuelta.
 - Si la carretilla **se le escapa**, déjela ir. Es mejor que un tirón de músculo.
 - En los días calurosos, el **material puede pegarse** a la carretilla haciendo volcar la carretilla peligroso. O mantenga el material mojado o transporte cargas más pequeñas.
 - **Las cargas más grandes** pueden requerir el uso de una carretilla para trabajos pesados con dos llantas delanteras o equipos eléctricos con remolques.

- 4** El uso de grúas para retirar los residuos crea problemas adicionales para la seguridad de los techos.
 - Una **baranda** de seguridad debe colocarse entre el trabajador y el borde del techo. Dispositivos de posicionamiento, con arneses se deben utilizar cuando se elimina un segmento de la barandilla.
 - Todo el personal debe permanecer fuera de debajo de la **carga suspendida**.
 - Cuando se trabaja con o alrededor de las grúas, los **cascos de seguridad** deben estar puestos.

Consejos de Entrenamiento de Retiro de Basura del Techo

- Trate de tener la reunión en la proximidad de una área de manipulación de basura con barandas instaladas.
- Fomente la discusión sobre el manejo de la basura en proyectos de techado.
- Haga las siguientes preguntas:
 - ¿A qué altura se requieren rampas de basura?
 - ¿Por qué los empleados deben mantenerse fuera del área debajo de cargas levantadas por una grúa?

Notas:

Fecha Firma del Presentador

Temas Adicionales Hablados: _____

TODOS LOS CONCURRENTES DEBEN FIRMAR

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

© NRCA Reprint permission granted to Jorge Joya at ROOFCORP. No further reproductions authorized. Apr 26, 2018.